

## Эксцентрикковые полировальные машины для небольших площадей

**XFE 7-12 80**

Но. д. Заказа 447.129



### Технические атрибуты

Макс. диаметр полировального элемента	80 мм
Макс. диаметр опорного диска	75 мм
Ход	12 мм
Частота вращения на холостом ходу	1800-5500 /мин
Число ходов на холостом ходу	3600-10800 /мин
Потребляемая мощность	700 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Размеры (Д x В)	320 x 120 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,1 кг

### Стандартная комплектация

1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" Ø 75	454.141
--	---------

### Эксцентрикковые полировальные машины для небольших площадей

- + Электроника на основе микропроцессора VR: поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки, контроль температуры и предварительная установка частоты вращения
- + Автономно работающий привод для финишной обработки без голограмм
- + Ход полирования 12 мм для высокого КПД
- + Специальный демпфированный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" для полирования
- + Высокая плавность хода благодаря противовесу
- + Оптимальная подача воздуха для наилучшего охлаждения мотора и редуктора. Струя отходящего воздуха не мешает пользователю.
- + Благодаря плоской форме головки редуктора расстояние до поверхности сокращается, что позволяет уверенно управлять устройством в любом положении.
- + Рукоятка на коже: эргономичной формы, с покрытием SoftGrip. Позволяет точно направлять машину, позволяет крепко и надежно удерживать устройство.
- + С прорезиненной опорной поверхностью
- + Идеально подходит для термочувствительных лакокрасочных покрытий, т.к. не нагревает поверхность при обработке
- + Отличный вариант для точечного ремонта и сложных форм. Идеальное дополнение к полировальным машинам большего размера